

**ADATLAP - PROVAR 6 U-D**

**CSŐHAJLÍTÓ GÉPEK**

**PROVAR 6 U-D SZÉRIA 45**

A PROVAR 6-45 U-D (Széria 45) egy teljesen automata 6 tengelyes csőhajlító gép: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely), forgatás (Z tengely), tűske és pozícionáló pozícionáló oldalsó mozgatása (B1 és B2 tengely) és a fej fel-le mozgatása (A tengely).


A PROVAR 6-45 U-D csöveket hajlít 45 mm átmérőig, két szintes szerszámmal, fix és változó sugárral vagy három különböző fix sugárral.

Alap felszereltség:

- hőcserélő;
- tűske előkihúzó;
- tűske automatikus kenése.




## SZÉRIA 45




EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

JELLEMZŐK	U.M.	PROVAR 6
Y Max. csőhajlítási sebesség	°/1"	150
Y Tűrés	+/- °	0.1
X Max. sebesség	mm 1"	1000
X Tűrés	+/- mm	0.1
Z Max. sebesség	°/1"	450
Z Tűrés	+/- °	0.1
B1 Max sebesség	mt/1'	24
B1 Tűrés	+/- mm	0.1
B2 Max sebesség	mt/1'	24
B2 Tűrés	+/- mm	0.1
A Max. sebesség	mt/1'	6
A Tűrés	+/- mm	0.1
Súly	+/- Kg	4500

TELJESÍTMÉNY	U.M.	PROVAR 6
Kerek cső R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	45x4
Változó sugár R=42 kg/mm <sup>2</sup> RM min 10 D	mm	35x2
Kerek cső inox acélból	mm	40x3
Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek	mm	45x5
Négyszögletes cső R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	40x40x2
Téglalap alakú cső lapján hajtva	mm	30x45x2
Téglalap alakú cső élén hajtva	mm	40x35x2
Tömör anyag R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	30
Négyszögletes cső R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	25x25
Tűskekihúzás lökete	mm	60
Max. hajlítási szög	°	195
Hasznos hossz.	mm	3450
Géphosszabbítás	mm	1540

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.